

Встраиваемые корпуса щитов Pragma D



Кол-во рядов	Кол-во модулей Ш = 18 мм	Размеры			№ по каталогу
		В	Д	Г	

корпус щита с непрозрачной дверцей

2	36	530	470	110	10972
3	54	680	470	110	10973
4	72	830	470	110	10974

корпус щита с прозрачной дверцей

2	36	530	470	110	10982
3	54	680	470	110	10983
4	72	830	470	110	10984

Аксессуары	№ по каталогу
комплект для пломбирования	13605
навесной замок	13665
дополнительная кабельная пластина	13700

Применение

Используются в жилых и административно-общественных зданиях.

Характеристики

- соответствуют норме NF C 61910;
- материал:
 - изготовлены из изоляционного самозатухающего материала в соответствии с нормой NF C 20455;
 - соответствуют норме NF C 20 455;
 - цвет: слоновая кость RAL 9001;
- огнестойкость:
 - соответствуют норме МЭК 625.2.1;
 - задний полукорпус - 650°/30 с;
 - передний полукорпус - 750°/5 с;
- степень защиты по норме МЭК 529:
 - IP 40;
- тропическое исполнение: степень T2;
- комплектация:
 - передний полукорпус с жесткой панелью с разметкой отверстий для ввода кабелей;
 - опорная рама, перемещаемые по вертикали и регулируемые по глубине монтажные рейки;
 - передняя крышка;
 - блок-рама с поворотной дверцей, регулируемой по глубине;
- аксессуары:
 - 1 накладной кронштейн для монтажа кабелей;
 - 2 клеммника;
 - комплект из 4 маркировочных лент;
 - 1 комплект защитных маркировок для одного ряда;
 - 1 пятимодульная заглушка на ряд;
 - 1 лист самоклеющихся символов;
 - 1 защитный картонный экран для корпуса.