

Автоматические выключатели PL4

- Автоматические выключатели для защиты цепей от тока перегрузки и короткого замыкания
- Характеристика отключения C
- Отключающая способность 4,5 кА
- Номинальный ток до 63 А
- Возможность монтажа дополнительных принадлежностей



Автоматические выключатели PL4

- Номинальное напряжение 230/400 В AC, 48 В DC
- Класс токоограничения 3 - высокая ограничивающая способность протекающей энергии при коротком замыкании
- Степень защиты IP20
- Возможность использования соединительной шины
- Положение при монтаже произвольное
- Сторона подключения к сети произвольная - возможность выбора вводных/выводных зажимов
- Сечение присоединяемого провода 1 - 25 мм²

Характеристика С, отключающая способность 4,5 кА

- Использование для защиты цепей питания и освещения со средним уровнем пускового тока

Номинальный ток I_n	Типовое обозначение	Код для заказа	Упаковка (шт.)
-----------------------	---------------------	----------------	----------------

1-полюсные

6 А	PL4-C6/1-RU	108618	12/120
10 А	PL4-C10/1-RU	108619	12/120
16 А	PL4-C16/1-RU	108620	12/120
20 А	PL4-C20/1-RU	108621	12/120
25 А	PL4-C25/1-RU	108622	12/120
32 А	PL4-C32/1-RU	108623	12/120
40 А	PL4-C40/1-RU	108624	12/120
50 А	PL4-C50/1-RU	108625	12/120
63 А	PL4-C63/1-RU	108626	12/120

2-х полюсные

6 А	PL4-C6/2-RU	108670	6/60
10 А	PL4-C10/2-RU	108671	6/60
16 А	PL4-C16/2-RU	108672	6/60
20 А	PL4-C20/2-RU	108673	6/60
25 А	PL4-C25/2-RU	108674	6/60
32 А	PL4-C32/2-RU	108675	6/60
40 А	PL4-C40/2-RU	108676	6/60
50 А	PL4-C50/2-RU	108677	6/60
63 А	PL4-C63/2-RU	108678	6/60

3-х полюсные

6 А	PL4-C6/3-RU	108722	4/40
10 А	PL4-C10/3-RU	108723	4/40
16 А	PL4-C16/3-RU	108724	4/40
20 А	PL4-C20/3-RU	108725	4/40
25 А	PL4-C25/3-RU	108726	4/40
32 А	PL4-C32/3-RU	108727	4/40
40 А	PL4-C40/3-RU	108728	4/40
50 А	PL4-C50/3-RU	108729	4/40
63 А	PL4-C63/3-RU	108730	4/40

Характеристика В по запросу.

wa_sg16704



wa_sg16504



wa_sg16804

