

Комфорт, безопасность и **Энерго** эффективность

Решения Legrand для медицинских помещений отвечают трем важнейшим требованиям для домов престарелых и зданий системы здравоохранения: безопасность пациентов и жильцов, эффективная работа медперсонала и энергосбережение.



■ Прикроватные блоки со светодиодными светильниками

Антибактериальное исполнение. Освещение для комнаты и для чтения с динамическим регулированием уровня освещенности.

■ Простые в использовании инновационные устройства управления

Антибактериальный ручной пульт с магнитным разъемом, который не нужно вставлять в розетку. Освещение для ухода за пациентом. Устройство вызова медсестры.

■ Устройства мониторинга двигательной активности пациента

Программное обеспечение и другие средства, повышающие безопасность пациентов и эффективность работы медперсонала.

Eliocad² Прикроватные блоки

общего назначения и для медицинских учреждений



0 783 31



0 783 36



Таблицу выбора механизмов в антибактериальном исполнении серии Mosaic см. на **стр. 1003**

Идеальны для использования в домах престарелых, амбулаториях, санаториях и т.п., а также для домашнего использования.

Упак.	Кат. №	Прикроватные блоки со светодиодными светильниками
1	0 783 31	<p>Прикроватный блок со светильником только для чтения Встроенный антибактериальный выключатель со шнурком Суппорты для установки изделий серии Mosaic, включая устройства вызова м/с: 3 модуля с одной стороны блока и 4 с другой Длина блока – 1,40 м</p>
1	0 783 29	<p>Прикроватный блок с дистанционным управлением освещением для чтения и для комнаты Длина блока: 0,97 м</p>
1	0 783 32	<p>Прикроватный блок, не укомплектованный механизмами Mosaic Светильники: общий и для чтения Суппорты для установки изделий серии Mosaic, включая устройства вызова м/с: по 4 модуля с каждой стороны блока Длина блока – 1,40 м</p>
1	0 783 87	<p>Прикроватный блок, укомплектованный антибактериальными механизмами Mosaic - 1 заглушка на 2 модуля - 1 переключатель на два направления для светильника общего освещения - 1 выключатель со шнурком светильника для чтения - 2 розетки 2К+3 немецкого стандарта Длина блока – 1,40 м</p>
1	0 785 10	<p>Направленный световой указатель Направленный световой указатель 230 В мощностью 0,2 или 1 Вт Устанавливается в короб для газовых труб или прикроватный блок 230 В, 2 модуля Белый цвет, антибактериальное исполнение</p>

Eliocad² Прикроватные блоки

общего назначения и для медицинских учреждений



0 783 87



0 783 05

Упак.	Кат. №	Прикроватный блок со светодиодными светильниками, оснащенный системой динамического освещения
1	0 783 36	<p>Очень низкое потребление энергии Срок службы – 100.000 ч. IP 20-IK 04 Материал – алюминий, цвет серый, антибактериальное исполнение Класс защиты светильника Удовлетворяют требованиям EN 60598-1, EN 60598-2-25, EN 12464-1 Обеспечивает автоматическое регулирование цвета освещения (от белого до янтарного) в зависимости от времени суток Светодиодное освещение для комнаты и для чтения</p> <p>Прикроватный блок, укомплектованный антибактериальными механизмами Mosaic</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 заглушка на 2 модуля - 1 заглушка на 1 модуль - 1 выключатель со шнуром светильника для чтения - 2 розетки 2К+3 немецкого стандарта <p>Длина блока – 1,40 м</p>
1	0 783 05	<p>Прикроватный блок для учреждений не медицинского назначения</p> <p>Прикроватный блок со светодиодным светильником для чтения и подсветки окружающего пространства, динамически регулируемый</p> <p>Обеспечивает автоматическое регулирование цвета освещения (от белого до янтарного) в зависимости от времени суток Оснащен датчиком освещенности, обеспечивающим автоматическую настройку интенсивности света в зависимости от уровня естественного освещения Светодиодный светильник для чтения и подсветки окружающего пространства Цветовая температура: для чтения - 6500 К, для подсветки окружающего пространства - 2700-6500 К IK 04 Управление с помощью выносного выключателя (в комплект не входит) Длина светильника: 0,97 м</p>

Eliocad² Прикроватные блоки

устройства управления




0 766 77



0 783 78



0 782 41



Магнитный разъем



0 782 45

Упак.	Кат. №	Устройства управления освещением
1	0 783 76	<p>Иновация Legrand: шнур состоит из 2 частей, соединенных канговым зажимом, что исключает поломку механизма при чрезмерном приложении силы</p> <p>1 модуль 230 В – 2 А Цвет белый, антибактериальное исполнение Шнур серого цвета, антибактериальное исполнение</p> <p>Выключатель кнопочный со шнуром</p>
1	0 766 77	
1	0 783 77	<p>Контроллеры управления освещением</p> <p>Блоки для управления освещением и других функций безопасного сверхнизкого напряжения SELV, выполняемых при помощи ручных устройств вызова</p> <p>Различные варианты установки, в том числе в прикроватных блоках для мед. учреждений</p> <p>Подключение – винтовые клеммы</p> <p>Контроллер для управления 4 цепями освещения (например, освещение помещения, освещение для чтения, дополнительное освещение, дежурное освещение и т.д.) Совместим с ручным устройством вызова Кат. № 0 782 02 (стр. 997) Размеры: 230 x 71 x 44 мм</p>
1	0 783 78	<p>Контроллер для управления 2 выходами для освещения (освещение помещения и освещение для чтения), а также для управления рольставнями (вверх, вниз) и многофункциональным выходом 1 x 16 А Совместим с ручным устройством вызова Кат. № 0 782 03 (стр. 997) Размеры: 230 x 71 x 44 мм</p>
1	0 783 79	<p>Контроллер для управления 2 выходами для освещения (помещения с регулируемым освещением и освещение для чтения) с запоминанием уровня, а также для управления рольставнями (вверх, вниз) и многофункциональным выходом 1 x 16 А Совместим с ручным устройством вызова Кат. № 0 782 03 (стр. 997) Размеры: 230 x 71 x 44 мм</p>
1	0 782 41	<p>Механизмы магнитных розеток для ручных устройств вызова</p> <p>2 модуля Цвет белый, антибактериальное исполнение</p> <p>Розетка для ручного устройства вызова, только «Вызов» Магнитный разъем без направляющих элементов, предназначенный для ручного устройства вызова Иновация Legrand: Подключение и отключение вилки в любом направлении, без опасности ее поломки</p>
1	0 782 45	<p>Розетка для ручных устройств вызова с дополнительными функциями: «Вызов+Свет» и «Вызов+Свет+Рольставни» Магнитный разъем с ключом, предназначенный для ручных устройств вызова Кат. № 0 782 02/03 (стр. 997)</p>