

Розеточные лючки FrontLine®, тип UFB-800



Основные данные

Описание








UFB-800 – круглые, диаметром 329 мм, розеточные лючки для сухих помещений. Они используются с фальшполами и различными типами бетонных полов. Диаметр отверстия под лючок – 292 мм. Минимальная установочная глубина – 70-100 мм, при этом свободное пространство между крышкой и розеткой – 15-45 мм. Имеет три зоны под установку розеток: одну – 280 мм и две – по 137 мм. Глубина выемки в крышке лючка – 5 мм.

Материал и цвет

Крышка, окантовка и корпус сделаны из полиамида и оцинкованной стали.

Сертификаты

Удовлетворяет IP20 в соответствии с IEC 529. Удовлетворяет требованиям DIN VDE 0634 Часть 1.

	Тип	Цвет	Размеры A/B/C в мм	Арт. No.		
	Лючок в сборе					
	UFB-800	Серый Корич. Бежевый Зелёный Антрацит	RAL 7011 RAL 8011 RAL 1019 RAL 6003 RAL 7016	Ø 329x64	5197 100 5197 101 5197 102 5197 103 5197 104	
		Окантовка с крышкой				
		UFB-800T	Серый Корич. Бежевый Зелёный Антрацит	RAL 7011 RAL 8011 RAL 1019 RAL 6003 RAL 7016	Ø 329x64	5197 020 5197 021 5197 022 5197 023 5197 024
			Корпус			
			UFB-800G	Чёрный		27/288/254
			Шаблон			
	UFB-TP800		Натуральный		1,5x294x271	5197 900
	Замок					
	UFB-LL	Чёрный		10/153/41	5197 260	
	Шаблон Используется для изготовления пустот в бетонных или полах заливных полах для установки UFB-800					
	UFB-RF	Белый		Ø 305/120	5197 915	