

# Аксессуары

## Teleur

### Блоки дистанционного управления

PR2007



Teleur  
CE

PR2008



Teleur 500  
CE

#### Описание

Блок позволяет дистанционно управлять группой светильников. С помощью кнопки на лицевой панели блока формируется сигнал на принудительное отключение или включение светильников. Светильники переходят в ждущий или рабочий режим независимо от того, есть ли питающее напряжение или нет.

Управление светильниками осуществляется по отдельной линии.

#### Преимущества

■ Основные преимущества блока управления:

□ низкое энергопотребление и продолжительная работа от аккумулятора, что позволяет использовать блоки в сезонных помещениях (санаториях и др.), где возможны перерывы в электроснабжении;

□ кабели дистанционного управления могут быть маленького сечения.

■ Соответствие требованиям последних Европейских стандартов EN 60598-2-22.

При этом цепь не является "защитной цепью", и поэтому нет необходимости соответствовать требованиям стандарта CEI 64-8, касающегося защитных цепей.

#### Технические характеристики

	Teleur	Teleur 500
Питание	220/230 В, 50/60 Гц	
Минимальное время зарядки	24 ч	
Корпус	Слабовозгораемый поликарбонат (PC) UL 94 V2	
Изоляция	Двойная изоляция	
Огнеустойчивость (МЭК 695-2-1/CEI 50-11), испытание раскаленной проволокой:	750°C	
Размеры (мм)	Высота	102
	Ширина	77
	Глубина	81
Ширина в модулях по 18 мм	4,4	4
Максимальное кол-во светильников на блок Teleur	100	500
Максимальное расстояние между блоком и светильниками	500 м	
Минимальное сечение кабеля	1 мм <sup>2</sup> для 100 светильников	
Аккумуляторы	5 x 1,2 В; 500 мА·ч, Ni-Cd	
Основная нагрузка	0,5 ВА	

#### Каталожные номера

Блок дистанционного управления	Масса (кг)	№ по каталогу
Teleur	0,300	<b>OVA50325E</b>
Teleur 500	0,300	<b>OVA50326E</b>