



# A

## Ручной гидравлический инструмент для опрессовки – 10-300 мм<sup>2</sup>



### С-образная форма для удобства в работе

- С-образная форма, поворотная головка на 320°, гидравлика встроена в рукоятку. Автоматическое переключение с быстрой подачи на рабочую.
- Встроенный клапан ограничителя давления. Для сменных шестигранных матриц для опрессовки по DIN 48083.
- Поставляется в пластмассовом футляре.

### Технические характеристики:

усилие прессования:	130 кН
давление прессования:	700 бар
вес:	5.4 кг
размер зева:	26 мм
длина:	545 мм



Ручной гидравлический инструмент для опрессовки **Арт.№ 03361**

Арт.№ 03361 поворотная головка на 320°

### Шестигранные матрицы / сечение в мм<sup>2</sup>

Матрицы для опрессовки кабельных наконечников и соединителей, согласно DIN 48083

Подходят для прессов 03360 / 03380 / 03361

Индекс по DIN	Ширина опрессовки	медь	алюминий	Арт.№
8	14	16	-	03365
10	14	25	-	03366
12	12	35	25	03367
14	12	50	35	03368
16	12	70	50	03369
18	12	95	70	03370
20	12	120	-	03371
22	14	150	95 + 120	03372
25	14	185	150	03373
28	14	240	185	03374
32	5	300	240	03376
34	5	-	300	03377



Шестигранные матрицы для опрессовки

### Указания по шестигранной опрессовке

