

Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа тупиковая мощностью 160 кВА

Киосковая трансформаторная подстанция тупикового типа КТПК мощностью 160 кВА представляет собой однострансформаторную подстанцию наружной установки и служит для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ, преобразования ее в электроэнергию напряжением 0,4 кВ и энергоснабжения ею отдельных населенных пунктов и промышленных объектов.

Трансформаторная подстанция киоскового типа предназначены для электроснабжения сельскохозяйственных, промышленных, жилищно-коммунальных и других объектов в районах с умеренным и холодным климатом (от -65°С до +40°С).

Преимущества трансформаторных подстанций ООО «Уралэнерго»

- наличие ряда блокировок, повышающих безопасность эксплуатации и обслуживания
- возможность применения кабельного ввода
- уменьшенные габаритные размеры, позволяющие находить оптимальные решения в соответствии с требованием Заказчика
- любые типы коммутационной аппаратуры
- особая механическая прочность
- практически пыле и влагозащищенная конструкция
- токоведущие части закрыты защитными панелями

Структура условного обозначения КТПК 160/10/0,4 Т- КК УХЛ1

- К – комплектная
- Т – трансформаторная
- П – подстанция
- К – киоскового типа
- 160 – мощность силового трансформатора, кВА
- 10 – номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН)
- 0,4 – номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (НН)
- Т – трансформаторная подстанция тупикового типа (подключение к одной высоковольтной линии ЛЭП)
- К – кабельная схема подключения на стороне ввода ВН
- К – кабельная схема подключения на стороне вывода НН
- УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Описание трансформаторной подстанции КТПК

Киосковая комплектная трансформаторная подстанция КТПК представляет собой стальной сварной корпус, состоящий из

- отсека устройства высокого напряжения
- отсека силового трансформатора

- отсека распределительного устройства низкого напряжения

В отсеках силового трансформатора размещены опорные изоляторы, токоведущие алюминиевые шины и силовой трансформатор.

Конструкция отсеков силового трансформатора предусматривает возможность замены силового трансформатора, для обеспечения условий естественной вентиляции в дверях отсека установлены металлические жалюзи. При необходимости жалюзи можно закрыть с помощью шторок, расположенных на дверях отсека.

Отсек УВН состоит из камер КСО, на которых установлены выключатели нагрузки ВНА, ВНР либо РВЗ.

РУНН состоит из:

- вводного разъединителя или автомата. После вводного разъединителя или автомата установлены съемные шины для возможности установки трансформаторов тока
- отсека учета электрической энергии. Имеет два исполнения: учета активной энергии и учета активной и реактивной энергии (по заказу). В отсеке учета электрической энергии устанавливаются счетчики активной и реактивной энергии
- отсека уличного освещения и понижающего трансформатора 220/36 В
- стационарных автоматических выключателей линий 0,4 кВ

В РУНН КТПК имеется фидер уличного освещения, который включается и отключается автоматически по сигналу встроенного фотореле.

В основании отсека УВН и отсека РУНН предусмотрены отверстия для ввода и вывода кабеля.

КТПК имеет следующие виды защиты

- На стороне ВН от: атмосферных перенапряжений; междуфазных коротких замыканий
- На стороне НН от: перегрузки силового трансформатора; перегрузки и коротких замыканий линий напряжением 0,4 кВ; коротких замыканий линий наружного освещения, цепей обогрева, цепей внутреннего освещения КТПК; однофазных коротких замыканий линий 0,4 кВ (для КТПК с воздушными выводами 0,4 кВ); атмосферных перенапряжений (для КТПК с воздушными выводами 0,4 кВ).

КТПК оборудована следующими блокировками

- от включения заземляющих ножей разъединителя при включенных главных ножах
- блокировка между главными и заземляющими ножами разъединителя 6(10) кВ, не допускающая включение главных ножей при включенных заземляющих ножах и включение заземляющих ножей при включенных главных ножах. Блокировка выполнена на приводе разъединителя 6(10) кВ и состоит из двух дисков, конструкция которых не допускает одновременное манипулирование (вращение) валами привода
- открывание дверей камер КСО при включенных выключателях ВНА

Нормальная работа КТПК обеспечивается при соблюдении следующих условий

- высота установки над уровнем моря не более 1000 м
- температура окружающего воздуха, соответствующая исполнению У или УХЛ категории размещения I по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89
- окружающая среда – промышленная атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69, не взрывоопасная, не содержащая химически активных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры КТПК в недопустимых пределах
- скорость ветра до 36 м/с (скоростной напор ветра до 800 Па) при отсутствии гололеда
- скорость ветра до 15 м/с (скоростной напор ветра до 146 Па) при гололеде с толщиной льда до 20 мм

КТПК не предназначена

- для работы в условиях тряски, вибрации и ударов
- ввода питания со стороны низкого напряжения
- установки во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ и специальных средах по ГОСТ 24682-81.

Комплектные трансформаторные подстанции производства ООО «Уралэнерго»

- безопасны для окружающей среды
- конструкция способствует быстрому монтажу и пуску на месте эксплуатации, а также быстрому демонтажу при изменении мест установки
- имеют резиновые уплотнения на дверях и на стыковых сборных соединениях
- имеют привлекательный эстетический вид
- комплектуются современными трансформаторами герметичного исполнения (серии ТМГ)

Поставка трансформаторных подстанций, транспортирование и хранение

КТПК поставляется в полностью собранном виде. По желанию Заказчика силовой трансформатор может поставляться отдельно.

Трансформаторная подстанция перевозится железнодорожным или автомобильным транспортом, с соблюдением всех действующих правил перевозки на данном виде транспорта.

Гарантия на трансформаторные подстанции ООО «Уралэнерго»

КТПК соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91, требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.4-75.

ООО «Уралэнерго» гарантирует соответствие КТП киоскового типа ГОСТ 14695-80 и ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации трансформаторной подстанции.

Гарантийный срок эксплуатации КТП – 24 месяца с даты поставки трансформаторной подстанции, либо 18 месяцев с даты ввода подстанции в эксплуатацию, в зависимости от того, какой срок истекает раньше.

Технические характеристики киосковой трансформаторной подстанции

Наименование	Ед. изм.	Значение
Тип силового трансформатора		ТМ; ТМГ
Мощность силового трансформатора	кВА	160
Схема и группа соединения обмоток трансформатора		Y/Y-0; Δ/Y-0
Номинальное напряжение (линейное) на стороне ВН	кВ	6; 10
Наибольшее рабочее напряжение	кВ	7,2; 12
Номинальное напряжение на стороне НН	кВ	0,4
Номинальный ток предохранителя 6 (10) кВ	А	5 - 125
Сопротивление изоляции цепей УВН	МОм	1000
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76		Нормальная
По виду оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254-96		IP34
Габаритные размеры трансформаторной подстанции	мм	1680x2250x2320
Масса трансформаторной подстанции без трансформатора, не более	кг	1400

ООО «Уралэнерго» поставляет комплектные трансформаторные подстанции любого типа и комплектации в соответствии с техническим заданием Заказчика.