

Кабель TXLP/1

Одножильный нагревательный кабель, готовый к укладке



Применение:

Комплекты нагревательного кабеля идеально подходят для комфортного обогрева бетонных полов в зданиях. Они также могут использоваться в установках снеготаяния, для защиты водостоков и желобов от обледенения и обогрева почвы. Место расположения соединительной муфты имеет маркировку =>SPLICE<= .



Общая конструкция кабеля:

- Цельнотянутый резистивный проводник
- Изоляция из сшитого полиэтилена
- Проводник заземления из луженой меди
- Алюминиевый экран
- Внешняя оболочка из ПВХ
- Внешний диаметр: около 6,5 мм

Техническая информация:

- Суммарная мощность кабеля от 300 до 3100 Вт
- Линейная мощность кабеля: 17 Вт/м
- Последовательное сопротивление
- Максимальная рабочая температура внешней оболочки: 65° С
- Радиус изгиба не менее пятикратного диаметра кабеля
- Допустимая погрешность сопротивления элемента: -5+10 %
- Максимальное рабочее напряжение: 300/500 В перем.тока
- Номинальное напряжение: 230 В

Тип кабеля	Мощность при 220 В	Мощность при 230 В	Длина нагр. элемента (*)	Номин. сопротивление нагр.элемента	Внешний диаметр	Вес комплекта	Hexans Код для заказа
	(Вт)/((Вт)/м²)	(Вт)/((Вт)/м²)					
TXLP/1	300/18.5	330/20.2	16.2	161.3	6.5	1.3	10082908
TXLP/1	400/18.5	440/20.2	21.6	121.0	6.5	1.5	10082910
TXLP/1	500/18.5	550/20.2	27.0	96.8	6.5	1.8	10082911
TXLP/1	600/18.5	660/20.2	32.3	80.7	6.5	2.1	10082913
TXLP/1	700/18.5	770/20.2	37.7	69.1	6.5	2.3	10082924
TXLP/1	850/18.5	930/20.2	45.9	56.9	6.5	2.8	10082925
TXLP/1	1000/18.5	1090/20.2	53.9	48.4	6.5	3.3	10082926
TXLP/1	1200/18.5	1310/20.2	65.0	40.3	6.5	3.8	10082929
TXLP/1	1400/18.5	1530/20.2	75.4	35.6	6.5	4.3	10082932
TXLP/1	1600/18.5	1750/20.2	86.5	30.3	6.5	5.0	10082933
TXLP/1	1760/18.5	1920/20.2	95.0	27.5	6.5	5.5	10082935
TXLP/1	2000/18.5	2190/20.2	109.0	24.2	6.5	6.0	10082937
TXLP/1	2200/18.5	2400/20.2	117.3	22.0	6.5	6.7	10082938
TXLP/1	2400/18.5	2620/20.2	129.9	20.2	6.5	7.2	10082939
TXLP/1	2600/18.5	2840/20.2	141.9	18.6	6.5	7.9	10082940
TXLP/1	2800/18.5	3060/20.2	152.2	17.3	6.5	8.3	10082941
TXLP/1	3150/18.5	3440/20.2	170.5	15.4	6.5	9.2	10082942

(*) Плюс по 2.25 м «холодного» медного кабеля питания сечением 2 x 1.0 мм²