



28747—90

(4875—84)

11—90/868

Insulating flexible tubes.
Method of accelerated test for heat resistance

28747—90

(СТ

4875—84)

3409

01.01.92

01.01.97

-
(-

)

27710

1.

1.1.

:

— 1,5 .

1.2.

1.2.1.

350 .

1.2.2.

()

, 1991

.2 28747—90

1.2.3.

() , -
 , -
 -

1.2.2-
 5 .

±0,5) , 6433.3 0,025 (25±

0,4 , -
 20 . -

() -
 5 . -

180° , -
 , -
 -

1.2.4. ,

1.2.4.

1.3.

— 6433.3.

1.4.

1.4.1.

27710.

6433.1

(2±0,5)

1.4.2.

6433.3.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

0,1
27710.

2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

(150=)

2.2.2.

2.3.

2.3.1.

0,1 -

(500±50) ° -

(G₃).

2.3.2.

0,1 .

6433.1

2.4.

2.4.1.

(AG)

G* G,

. 4 28747—90

G₁ —

G₃² —

, ;
, ;

, .

-

2.4.2.

,

-

-

3.

3.1.

:

— 50%

3.2.

3.2.1.

5

— (150= 1)

3.2.2.

±2)

(50±

-

-

-

0,5

25 °.

3.2.3.

10

270,

3

3.2.4.

(

-

-

270.

(20±0,5)

,

. 3.2.2.

3.2.5.

-

3.3.

11262.

270.

3.4.

3.4.1.

(48±0,5)

27710

6433.1

(2±0,5)

11262.

270.

3.4.2.

27710.

3.4.3.

6433.1

(2±0,5) ,
. 3.4.1.

3.5.

3.5.1.

:

—

11262;
270.

3.5.2.

—

27710.

. 6 28747—90

1.

. . , . . ; . .

2.

26-11.90 2920

3.

— 1995 .
— 5

4.

4875—84

5.

6.

-

-

<p>270—75 6433.1—71 6433.3—71 11262—80 27710—88</p>	<p>3.2.3; 3.2.4; 3.3; 3.4 ; 3.5.1 1.4.1; 2.3.2; 3.4.1; 3.4.3 1.2.3; L3; 1.4.2 3.3; 3.4.1; 3.5.1 ; 1.4.1; 1.5.2; 3.4.1; 3.4.2; 3.5.2</p>

. .
. ,
. .

, 22.12.90 . . S&01.91 . . . 0,5 . . . 0,37 . . .
. 8000 15 .

« * , 123557, , ,
, , ., 3 , ^ 256. , 2291