

Pragma D

Навесные и встраиваемые корпуса щитов

МЭК 439-3-90
ГОСТ Р 50321.3-99

IP 30/40

Навесные корпуса щитов



Кол-во рядов	Кол-во модулей Ш = 18 мм	Размеры			№ по каталогу
		В	Д	Г	

корпус щита с прозрачной дверцей

1	18	275	395	125	10961
2	36	425	395	125	10962
3	54	575	395	125	10963
4	72	725	395	125	10964

корпус щита с непрозрачной дверцей

1	18	275	395	125	10956
2	36	425	395	125	10957
3	54	575	395	125	10958
4	72	725	395	125	10959

Аксессуары	№ по каталогу
врезной замок	13747
2 скобы для соединения щитов	13444
4 настенных крепления	14181
комплект для пломбирования	13742

Применение

Используются в жилых и административно-общественных зданиях.

Характеристики

- изготовлены из изоляционного самозатухающего материала в соответствии с нормой NF C 20455;
- цвет: слоновая кость RAL 9001;
- две модели:
 - с непрозрачной дверцей;
 - с прозрачной дверцей;
- соответствуют норме NF C 61910;
- огнестойкость:
 - соответствуют норме МЭК 625.2.1, 750°/5 с;
- степень защиты по норме МЭК 529:
 - без дверцы: IP 30;
 - с дверцей: IP 40;
- тропическое исполнение: степень T2;
- аксессуары:
 - комплект из 4 маркировочных лент;
 - 1 комплект маркировок для одного ряда;
 - 1 пятимодульная заглушка на ряд;
 - 4 уплотнительные пробки для винтов крепления к стене (для класса 2);
 - 2 пластины, верхняя и нижняя, с разметкой для ввода кабелей.