


V Световые индикаторы



18321

Тип	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Цвет пер. ток 110-230 В	№ по каталогу пер./пост. ток 12-48 В
-----	----------------------------	-------------------------------	--

Простой индикатор

Тип	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Цвет пер. ток 110-230 В	№ по каталогу пер./пост. ток 12-48 В	
	2	красный	18320	18330
		зеленый	18321	18331
		белый	18322	18332
		синий	18323	18333
		желтый	18324	18334

Применение

Световая сигнализация.

Серия индикаторов V включает в себя:

- простой индикатор;
- двойной индикатор;
- мигающий индикатор;
- индикатор наличия трехфазного напряжения.


Характеристики

- соответствие нормам МЭК 60947-5-1 (кроме **18327**, соответствующего нормам МЭК 73 и МЭК 1000-4);
- рабочая частота: 50-60 Гц;
- индикатор с технологией LED:
 - потребление: 0,3 Вт (0,5 Вт для **18327**);
 - срок службы: 100 000 часов непрерывного горения;
 - индикаторы не требуют техобслуживания (лампочки LED не подлежат замене);
- частота мигания: 2 Гц;
- степень защиты:
 - IP4/IPxxD для внешних частей;
 - IP2/IPxxB на уровне клемм;
- разделительная междуфазная перегородка с отверстиями для зубцов гребенчатых шин любого типа;
- рабочая температура: от - 20 до + 50 °С;
- температура хранения: от - 40 до + 100 °С;
- тропическое исполнение: степень Т2 (относительная влажность 95% при 55 °С);
- присоединение: жестким или гибким кабелем с наконечником или без него:
 - через туннельные клеммы 2 x 2,5 мм², винты, маркированные +/-, Pozidriv №1;
 - через выдвижные клеммы, облегчающие подключение кабелей.



18325

Двойной индикатор

Тип	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Цвет пер. ток 110-230 В	№ по каталогу пер./пост. ток 12-48 В	
	2	зеленый/ красный	18325	18335
		белый/ белый	18328	



18326

Мигающий индикатор


Тип	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Цвет пер. ток 110-230 В	№ по каталогу пер./пост. ток 12-48 В
	2	красный	18326



18327

Тип	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Цвет пер. ток 230-400 В	№ по каталогу пер. ток, 230-400 В 3 фазы
-----	----------------------------	-------------------------------	--

Индикатор наличия трехфазного напряжения

Тип	Кол-во модулей Ш = 9 мм	Цвет пер. ток 230-400 В	№ по каталогу пер. ток, 230-400 В 3 фазы
	2	красный/ красный/ красный/	18327